

Лист Технической Информации

Алюминиевая клеящая лента «ХозЛента Момент»



I. Продукт:

Состав:

Алюминиевая фольга,
синтетический каучук, бумага

Цвет: серебристый

Область применения:

применяется для
соединений, требующих
герметизации, изоляции,
предотвращения коррозии

Упаковка:

Рулон 10 и 25 метров

II. Технические характеристики:

- | | | |
|--|--|---|
| • Высокая прочность
соединения | Толщина: 0,16±0,01 мм | Температура применения:
От минус 5°C до плюс 120°C. |
| • Водостойкость | Относительное удлинение:
более 8 % | |
| • Высокая
теплостойкость | Прочность при отрыве: 40 Н/10 мм | |
| • Долговечность | Адгезия к нержавеющей стали:
более 6,5 Н/10 мм | |

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна
быть сухой и чистой. Чтобы
увеличить прочность склеивания
поверхность рекомендуется
обезжирить бензином или
ацетоном.

Используется:

для ремонта в автомобиле, на даче
для спортивного и туристического
инвентаря для сантехники других
бытовых предметов.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Изготовлено в Китае

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru